

# МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

LDR MEX TLS RTLS BHL



*One Tough Animal*

# ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ, НИЗКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

## ► СИСТЕМА ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ В КОМПАКТНОМ КОРПУСЕ

Мойка высокого давления компании Bobcat позволяет преобразовывать давление гидравлической системы в давление распыливания воды без каких-либо потерь. Она предназначена для тщательной очистки любых поверхностей и имеет два легко сменяемых рабочих режима. В режиме передних разбрызгивателей с регулируемой подачей можно эффективно очищать поверхность дорог и улиц. Режим моечного пистолета позволяет быстро и легко проводить уборку в стесненных пространствах, очищать входные группы, статуи, спецтехнику, автомобили, лавочки и дорожные знаки.

Моечный пистолет со шлангом 20 м

Передние разбрызгиватели с регулируемой подачей для любых уличных условий (M/L)



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| ОПИСАНИЕ                          | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | РАЗБРЫЗГИВАТЕЛИ (ММ) | МАКС. ДАВЛЕНИЕ ПОДАЧИ ВОДЫ, БАР | МАКС. РАСХОД ВОДЫ, (Л/МИН) | ЕМКОСТЬ БАКА С ВОДОЙ, Л | УГОЛ НАКЛОНА РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЕЙ | ТРЕБУЕТСЯ КОМПЛЕКТ УПРАВЛЕНИЯ | ДАВЛЕНИЕ В ГИДРОПРИВОДЕ | ВРЕМЯ УСТАНОВКИ ПРИ ПЕРВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| Мойка высокого давления KC19-250S | 7418713           | 1250                 | 250                             | 30                         | 270                     | ±19° (механически)            | нет                           | стандартное             | нет                                      |
| Мойка высокого давления KC19-250M | 7418714           | 1650                 | 250                             | 30                         | 540                     | ±20° (гидроцилиндр)           | да                            | стандартное             | нет                                      |
| Мойка высокого давления KC19-250L | 7418715           | 1650                 | 250                             | 30                         | 810                     | ±20° (гидроцилиндр)           | да                            | стандартное             | нет                                      |


### ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

| ОПИСАНИЕ                          | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | КОМПАКТНЫЕ ГУСЕНИЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ |      |        |        |        |        | ПОГРУЗЧИКИ С БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ И СО ВСЕМИ УПРАВЛЯЕМЫМИ КОЛЕСАМИ |      |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
|                                   |                   | MT55                             | T450 | T590/H | T650/H | T770/H | T870/H | S70                                                              | S100 | S450 | S510 | S530/H | S550/H | S570/H | S590/H | S630/H | S650/H | S770/H | S850/H | A770/H |   |
| Мойка высокого давления KC19-250S | 7418713           |                                  |      |        |        |        |        | •                                                                |      |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| Мойка высокого давления KC19-250M | 7418714           |                                  | •    | •      | •      |        |        |                                                                  |      | •    | •    | •      | •      | •      | •      | •      | •      |        |        |        |   |
| Мойка высокого давления KC19-250L | 7418715           |                                  |      | •      | •      | •      | •      |                                                                  |      |      |      |        |        |        |        | •      | •      | •      | •      | •      | • |

Примечание. Погрузчик должен быть оснащен комплектом управления навесным оборудованием (входит в базовую комплектацию машин с увеличенным давлением в контуре гидропривода навесного оборудования).

Некоторые технические характеристики основаны на инженерных расчетах и не являются фактическими значениями. Технические характеристики конкретного оборудования Bobcat могут отличаться в соответствии со стандартными потребностями при проектировании. На иллюстрациях могут быть показаны машины Bobcat с дополнительным оборудованием. \*Условия кредитования могут различаться в разных странах и у разных дилеров. Точную информацию об условиях кредитования следует запрашивать у своего дилера. Могут действовать дополнительные условия.





**МАШИНЕРИ**

**8-800-2000-919**  
**bobcatrussia.ru**